

Datenblatt 10020 SR SI, 10020 K SR SI und 10020 SI		inprojal elektrosysteme	
<b>Bezeichnung:</b>	SCHUKO- Steckdose Snap-in		
<b>Oberfläche:</b>	glänzend, Farben siehe unten		
<b>elektr. Anschluss:</b>	2-polig + PE, 250V AC, Leitungsanschluss bis 2,5 mm <sup>2</sup> , Schraubklemmen		
<b>Zertifikat(e):</b>	DIN VDE 0620-1		
<b>Produktbezeichnung inprojal:</b>	SCHUKO nach DIN VDE 0620-1		
<b>Bestellnummer: (runde Form)</b>		<b>Bestellnummer: (eckige Form)</b>	
10020 SR SI W	weiß , ähnlich RAL 9010	10020 SI W	weiß , ähnlich RAL 9010
10020 SR SI SCH	schwarz , ähnlich RAL 9005	10020 SI SCH	schwarz , ähnlich RAL 9005
10020 K SR SI W	weiß , ähnlich RAL 9010, erhöhter Berührungsschutz		
10020 K SR SI SCH			
<b>Zeichnungen:</b>			
<b>runde Form</b>		<b>eckige Form</b>	
X= 1,0-5,0mm		X= 1,0-3,0mm	
<b>Ausschnittmaße</b> für runde Ausschnitte			
<b>Beschreibung:</b>			
SCHUKO-Steckdosen, DIN nach DIN VDE 0620-1, mit Schraubklemmen. 2-polig +PE, 16 A / 250V AC, Leitungsanschluss bis 2,5 mm <sup>2</sup>			
Einbautiefe runde Version 37 mm, Snap-in für Wandstärken 1-5 mm		Einbautiefe eckige Version 32 mm, Snap-in für Wandstärken 1-3 mm.	
<b>Bilder:</b>			